

Technische Angaben*

| Modell | ST318 | | ST321 | | ST324 | |
|----------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| Antrieb | 4WD | | 4WD | | 4WD | |
| Getriebe | Mech. | HST | Mech. | HST | Mech. | HST |
| Motor (Diesel) | | | | | | |
| Modell | S753 | | S773 | | S773-L | |
| Leistung (DIN PS/ kW) | 18,8/ 13,8 | | 21,3/ 15,7 | | 24,3/ 17,9 | |
| Anzahl der Zylinder | 3 | | 3 | | 3 | |
| Hubraum (cc) | 954 | | 1005 | | 1131 | |
| Drehzahl (U./min.) | 2600 | | 2600 | | 2600 | |
| Batterie (V-A) | 12 - 36 | | 12 - 36 | | 12 - 36 | |
| Lichtmaschinen (A) | 40 | | 40 | | 40 | |
| Kraftstofftankinhalt (L) | 20 | | 20 | | 20 | |
| Zapfwelle | | | | | | |
| Typ | Freilauf | unabhängig | Freilauf | unabhängig | Freilauf | unabhängig |
| Leistung (PS/ kW) | 15,0/ 11,2 | 14,0/ 10,4 | 17,0/ 12,7 | 16,0/ 11,9 | 19,0/ 14,1 | 18,0/ 13,4 |
| Hinten (U./min.) | 588 | 561 | 588 | 561 | 588 | 561 |
| Mitten (U./min.) | 2139 | 2040 | 2139 | 2040 | 2139 | 2040 |
| Hydrauliek | | | | | | |
| Positionsregelung | Standard | | Standard | | Standard | |
| Hubleistung (kg) | 700 | | 700 | | 700 | |
| Heckdreipunkt | Kat. 1 | | Kat. 1 | | Kat. 1 | |
| Fahrsystem | | | | | | |
| Servolenkung | Standard | | Standard | | Standard | |
| Bremsen | nasse Scheiben | | nasse Scheiben | | nasse Scheiben | |
| Kopplung | Einscheiben - Trocken | | Einscheiben - Trocken | | Einscheiben - Trocken | |
| Standard Bereifung | | | | | | |
| Acker Vorn | 6-12 | | 6-12 | | 6-12 | |
| Hinten | 9,5-16 | | 9,5-16 | | 9,5-16 | |
| Rasen Vorn | 20x8,00-10 | | 20x8,00-10 | | 20x8,00-10 | |
| Hinten | 29x12,00-15 | | 29x12,00-15 | | 29x12,00-15 | |
| Fahrgeschwindigkeit | | | | | | |
| Gänge Vorwärts | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| erste (km/h) | 1,08 | 0 - 5,78 | 1,15 | 0 - 5,78 | 1,13 | 0 - 5,78 |
| zweite (km/h) | 1,79 | 0 - 14,86 | 1,91 | 0 - 14,86 | 1,89 | 0 - 14,86 |
| dritte (km/h) | 2,4 | | 2,56 | | 2,53 | |
| vierte (km/h) | 2,57 | | 2,74 | | 2,85 | |
| fünfte (km/h) | 4,26 | | 4,54 | | 4,74 | |
| sechste (km/h) | 5,72 | | 6,10 | | 6,36 | |
| siebte (km/h) | 6,72 | | 7,16 | | 7,16 | |
| achte (km/h) | 11,15 | | 11,89 | | 11,89 | |
| neunte (km/h) | 14,96 | | 15,95 | | 15,95 | |
| Gänge Rückwärts | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| erste (km/h) | 1,99 | 0 - 3,85 | 2,13 | 0 - 4,08 | 2,11 | 0 - 4,08 |
| zweite (km/h) | 4,77 | 0 - 9,91 | 5,08 | 0 - 10,50 | 5,30 | 0 - 10,50 |
| dritte (km/h) | 12,47 | | 13,24 | | 13,29 | |
| Abmessungen | | | | | | |
| Länge (mm) | 2728 | | 2728 | | 2728 | |
| Breite (mm) | 1042 | | 1042 | | 1042 | |
| Höhe (mm) | 2287 | | 2287 | | 2287 | |
| Radstand (mm) | 1405 | | 1405 | | 1405 | |
| Bodenfreiheit (mm) | 270 | | 270 | | 270 | |
| Spurbreite Vorn (mm) | 822 | | 822 | | 822 | |
| Spurbreite Hinten (mm) | 851 | | 851 | | 851 | |
| Gewicht inkl. Bügel (kg) | 742 | 754 | 744 | 756 | 750 | 762 |

* Technische Änderungen unter Vorbehalt


SHIBAURA EUROPE BV

Begonialaan 7

NL - 6851 TE Huissen

Tel. (0031) 026 326 9999

Fax (0031) 026 326 9990

E-mail: info@shibaura.com

www.shibaura.com