

# Technische Angaben\*

|  |                       |            |                       |            |
|--|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| Modell                                     | ST329                 |            | ST333                 |            |
| Antrieb                                    | 4WD                   |            | 4WD                   |            |
| Getriebe                                   | Mech.                 | HST        | Mech.                 | HST        |
| <b>Motor (Diesel)</b>                      |                       |            |                       |            |
| Typ  | J843                  |            | N843                  |            |
| Leistung (DIN PS/ kW)                      | 29,3/ 21,6            |            | 33,4/ 24,6            |            |
| Anzahl der Zylinder                        | 3                     |            | 3                     |            |
| Hubraum (cc)                               | 1330                  |            | 1496                  |            |
| Drehzahl (U./min.)                         | 2800                  |            | 2800                  |            |
| Batterie (V-A)                             | 12 - 55               |            | 12 - 55               |            |
| Lichtmaschinen (A)                         | 40                    |            | 40                    |            |
| Kraftstofftankinhalt (l)                   | 30                    |            | 30                    |            |
| <b>Zapfwelle</b>                           |                       |            |                       |            |
| Modell                                     | Freilauf              | unabhängig | Freilauf              | unabhängig |
| Leistung (PS/ kW)                          | 25,4/ 18,7            | 24,0/ 17,6 | 29,0/ 21,3            | 26,9/ 20,1 |
| Hinten (U./min.)                           | 620                   | 620        | 620                   | 620        |
| Mitten (U./min.)                           | 2300 (Option)         | 2300       | 2300 (Option)         | 2300       |
| <b>Hydraulik</b>                           |                       |            |                       |            |
| Positionsregelung                          | Standard              |            | Standard              |            |
| Hubleistung (kg)                           | 1400                  |            | 1400                  |            |
| Heckdreipunkt                              | Kat. 1                |            | Kat. 1                |            |
| <b>Fahrsystem</b>                          |                       |            |                       |            |
| Servolenkung                               | serienmäßig           |            | serienmäßig           |            |
| Bremsen                                    | nasse Scheiben        |            | nasse Scheiben        |            |
| Kopplung                                   | Einscheiben - Trocken |            | Einscheiben - Trocken |            |
| <b>Standard Bereifung</b>                  |                       |            |                       |            |
| Acker Vorn                                 | 6-14                  |            | 6-14                  |            |
| Hinten                                     | 9,5-24                |            | 11,2x24               |            |
| Rasen Vorn                                 | 25x8,50-14            |            | 25x8,50-14            |            |
| Hinten                                     | 13,6-16               |            | 13,6-16               |            |
| <b>Fahrgeschwindigkeit mit Ackerreifen</b> |                       |            |                       |            |
| Gänge Vorwärts                             | 9                     | 3          | 9                     | 3          |
| erste (km/h)                               | 1,25                  | 0 - 5,34   | 1,3                   | 0 - 5,59   |
| zweite (km/h)                              | 1,84                  | 0 - 12,48  | 1,94                  | 0 - 13,07  |
| dritte (km/h)                              | 2,65                  | 0 - 24,02  | 2,78                  | 0 - 25,18  |
| vierte (km/h)                              | 3,95                  |            | 4,14                  |            |
| fünfte (km/h)                              | 5,83                  |            | 6,11                  |            |
| sechste (km/h)                             | 8,39                  |            | 8,78                  |            |
| siebte (km/h)                              | 10,11                 |            | 10,58                 |            |
| achte (km/h)                               | 14,93                 |            | 15,65                 |            |
| neunte (km/h)                              | 22,00                 |            | 23,05                 |            |
| Gänge Rückwärts                            | 3                     | 3          | 3                     | 3          |
| erste (km/h)                               | 1,84                  | 0 - 3,74   | 1,94                  | 0 - 3,92   |
| zweite (km/h)                              | 5,83                  | 0 - 8,74   | 6,11                  | 0 - 9,15   |
| dritte (km/h)                              | 14,93                 | 0 - 16,82  | 15,65                 | 0 - 17,63  |
| <b>Abmessungen</b>                         |                       |            |                       |            |
| Länge (mm)                                 | 2830                  |            | 2830                  |            |
| Breite (mm)                                | 1400                  |            | 1400                  |            |
| Höhe (mm)                                  | 2460                  |            | 2460                  |            |
| Radstand (mm)                              | 1600                  |            | 1600                  |            |
| Bodenfreiheit (mm)                         | 285                   |            | 300                   |            |
| Spurbreite Vorn (mm)                       | 1100                  |            | 1100                  |            |
| Spurbreite Hinten (mm)                     | 1115                  |            | 1115                  |            |
| Gewicht inkl. Bügel (kg)                   | 1085                  | 1075       | 1100                  | 1090       |

\* Technische Änderungen unter Vorbehalt



SHIBAURA EUROPE BV

Begonialaan 7

NL - 6851 TE Huissen

Tel. (0031) 026 326 9999

Fax (0031) 026 326 9990

E-mail: info@shibaura.com

www.shibaura.com