

Technische Angaben*

Model		ST445
Antrieb		4WD
Getriebe		SSS (24x24)
Motor (diesel)		
Modell		N884L
Leistung	(DIN PS/ kW)	45,7/ 33,6
Anzahl der Zylinder		4
Hubraum	(cc)	2216
Drehzahl	(U./min.)	2600
Batterie	(V-A)	12 - 64
Lichtmaschinen	(A)	40
Kraftstofftankinhalt	(L)	39
Zapfwelle		
Typ		unabhängig (583 en 791 U./ min.)
Leistung	PS/ kW	38/ 28,5
Hydrauliek		
Positionsregelung		Standard
Hubleistung	(kg)	1486
Zugkraftregelung		Standard
Heckdreipunkt		Kat. 1
Fahrssystem		
Servolenkung		Standard
Bremsen		nasse Scheiben
Kopplung		Einscheiben - Trocken
Standard Bereifung		
Acker		(V) 8-16 (H) 14,9-24
Rasen		(V) 29x12-15 (H) 475/ 65D-20
Fahrgeschwindigkeiten		
Vorwärts		0,16 - 17,5
Rückwärts		0,18 - 30,8
Kriechgang		Standard
Abmessungen		
Länge	(mm)	3210
Breite	(mm)	1640
Höhe	(mm)	2470
Radstand	(mm)	1765
Bodenfreiheit	(mm)	330
Spurbreite Vorne/ Hinten	(mm)	1155/ 1250
Gewicht inkl. Bügel	(kg)	1510

* Technische Änderungen unter Vorbehalt



SHIBAURA EUROPE BV

Begonialaan 7

NL - 6851 TE Huissen

Tel. (0031) 026 326 9999

Fax (0031) 026 326 9990

E-mail: info@shibaura.com

www.shibaura.com